

Quick Coupling Vanalar



KULLANIM ALANLARI

Genellikle ana hatlara bağlanarak belirli noktalardan, acil durumlarda manuel sulama, yolların temizlenmesi vs. amacı için kullanılırlar.

ÖZELLİKLERİ

- UV-Rezistanslı gövde ve çıkış anahtarı
- 3/4" dıştan dişli su girişi
- Yüksek basınçlarda bile kolayca takılıp sökülebilen mandallı tip çıkış adaptörü
- Çalışma Basıncı: Maksimum 6 bar

MODELLERİ

QCV-75: 3/4" Plastic Quick Coupling Vana Gövdesi

QCV-KEY: QCV-75 için Anahtar

VIR

PP Küresel Vanalar ve Bahçe Musluğu



1/2", 3/4" ve 1" Modeller

1 1/4", 1 1/2" ve 2" Modeller

1/2" Bahçe Musluğu

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı: 16 bar (max)
- NBR conta
- Tam geçişli dizayn
- Hafif yapısı ile sulama sistemlerinde ideal yapı
- İçten dişli giriş-çıkış
- Sızdırmaz, tek parça gövde

KULLANIM ALANLARI

Kendi sınıfında pazardaki tek ürün olan VIR PP Küresel vanalar, tek parça gövdeleri geleneksel vanalarda karşılaşılan sızdırma sorununa kesin çözüm sağlar. Ayrıca hafif yapıları ile de sulama sistemleri için idealdirler.

KÜRESEL VANA MODELLERİ

- PKV-025: 1/2" • PKV-125: 1 1/4"
- PKV-075: 3/4" • PKV-150: 1 1/2"
- PKV-100: 1" • PKV-200: 2"

BAHÇE MUSLUĞU MODELİ

BM-025: 1/2" Bağlantı

SNM

Vana Kutuları

KULLANIM ALANLARI

Vana kutuları, elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişimi sağlarlar.



MODELLERİ

MİNİ: Silindirik, küçük boy, kapaklı

YUVARLAK: Silindirik, orta boy, kapaklı

STANDART: Kübik, kapaklı

Yuvarlak Vana Kutuları	MİNİ	YUVARLAK
ØA Çap	16 cm	24 cm
ØB Çap	20 cm	33 cm
C Yükseklik	25 cm	25 cm

Dikdörtgen Vana Kutuları	STANDART
A Genişlik	26.5 cm
B Uzunluk	39.0 cm
C Yükseklik	30.5 cm
D Genişlik	36.0 cm
E Uzunluk	50.0 cm