

RX-1**Yağmur Sensörleri****TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- Malzeme: UV Katkılı ABS
- Onay: UL® Listeli

BOYUTLARI

Yükseklik: 6.35 cm
Uzunluk: 11.4 cm

KULLANIM ALANLARI

Sağlam ABS plastikten UV-rezistanslı olarak üretilen RX-1 Serisi sensörler ayarlanabilme özellikleri ile tüm ihtiyaçlarınıza rahatlıkla cevap verir.

ÖZELLİKLERİ

- 3, 6, 12, 19 ve 25 mm yağış için ayarlanabilir
- Suyu absorbe ederek yağmur sensörünü aktive eden özel nem emici diskler
- Tüm 24 volt kontrol üniteleri ile kullanılabilir
- 10 metre bağlantı kablosu
- Yağmur oluşuna veya düz bir yüzeye kolaylıkla montaj
- Ayarlanabilir havalandırma kanalı ile iklim tipinize göre disklerin daha hızlı veya daha geç kurumasını ayarlayabilir
- 7-YIL Garanti

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

- AC Besleme: 24 ~ 26VAC
- Röle Kontak Çıkışı: Normalde Açık & Normalde Kapalı 3A, 24VAC

RX-2**Kablosuz Yağmur Sensörleri**

RX-2



RX2-S

KULLANIM ALANLARI

RX-2 yağmur sensörü ile sadece sudan değil montaj işçiliğinden de tasarruf edersiniz. Kablosuz aktarma ünitesi sadece birkaç dakika içinde bir yağmur oluşuna veya düz bir yüzeye monte edilebilir. Her iki RX-2 modelini, yağmur, don veya yağmur ve don için aktive olmak üzere ayarlayabilirsiniz. RX2-S Serisi alanında en gelişmiş yeniliğe sahiptir. Bu model ilave solar paneli sayesinde pil ömrünü 10 yıla kadar artırır.

ÖZELLİKLERİ

- 60 metreye kadar kablosuz aktarım
- Birkaç dakika içinde kolay montaj
- Üç farklı çalışma konumu seçeneği: Yağmur/Don, Sadece Yağmur, Off
- Düşük pil, aktif sensör ve sensör devre dışı durumunu gösteren LED lamba
- RX2-S modelinde pili sürekli olarak şarj eden solar panel
- 3, 6, 12, 19 ve 25 mm yağış için ayarlanabilir
- Suyu absorbe ederek yağmur sensörünü aktive eden özel nem emici diskler
- Tüm 24 volt kontrol üniteleri ile kullanılabilir
- Yağmur oluşuna veya düz bir yüzeye kolaylıkla montaj
- 7-YIL Garanti

BOYUTLARI

Yükseklik: 11.4 cm
Uzunluk: 16.5 cm

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma Sıcaklığı: -10°C - 60°C
- Depolama Sıcaklığı: -20°C - 80°C
- Nem Oranı: %20 - %80, %90 sıvılaşmamış
- Don Aktive Sıcaklığı: 3°C +/- 0.5°C
- Yağmur Aktive: 3 mm - 25 mm
- Malzeme: UV katkılı ABS
- Onay: UL® listeli

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

- AC Besleme: 24 ~ 26VAC
- Röle Kontak Çıkışı: Normalde Açık & Normalde Kapalı 3A, 24VAC
- Piller: 2 adet (her biri için) 3V lityum (CR2032)

